

RMC SUNPRIMER HWP

Rubio® Monocoat Sunprimer HWP est un primer aqueux avec une action protectrice contre les UV, appliqué en prétraitement en combinaison avec RMC Hybrid Wood Protector sur le bois extérieur vertical.

RMC Sunprimer HWP - qui est toujours appliqué dans la même couleur que le RMC Hybrid Wood Protector - assure une pénétration profonde des pigments de couleur, créant ainsi une couleur plus intense.

INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Prêt à l'emploi
- Conserve l'aspect naturel du bois
- Assure coloration profonde et intense
- Donne un effet plus couvrant et uniforme
- 20 couleurs uniques
- S'applique uniquement sur le bois vertical

› Spécifications techniques

- Etat physique: liquide
- Odeur: caractéristique
- Densité: > 1 kg/L
- Teneur en COV: 0 g/L

› Couleurs



IMPORTANT:

Le pigment, présent dans les différentes couleurs du RMC Hybrid Wood Protector, aide à la protection contre le grisonnement.
ATTENTION: La couleur PURE n'est néanmoins pas pigmentée, de sorte que le grisonnement naturel prenne plus rapidement le dessus.

› Emballage



Bouteille de 20ml, 100ml et 1L, boîte de 5L et 20L

› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.
Conserver à l'abri du gel.

INFORMATION D'APPLICATION

› Possibilités d'application

		 RMC Hybrid Wood Protector	 RMC Sunprimer HWP & RMC Hybrid Wood Protector
 Horizontal	Terrasses	✓	NON
	Tables, chaises,...	✓	NON
 Vertical	Façades	✓	✓
	Fenêtres, portes,...	✓	✓

› Mode d'emploi

- ÉTAPE 1.** Application exclusivement sur bois extérieur vertical brut exempt de tout traitement. En cas d'ancienne protection, il est impératif de la retirer complètement. Commencez toujours par nettoyer la surface à l'aide de RMC Exterior Wood Cleaner.
- ÉTAPE 2.** Mélangez bien RMC Sunprimer HWP. Appliquez une petite quantité de RMC Sunprimer HWP de manière uniforme à l'aide d'un pistolet, pinceau, rouleau ou tissu. Travaillez par zones de 5 à 10 m².
- ÉTAPE 3.** Laissez sécher pendant 24 heures (la surface doit être sèche au toucher).
- ÉTAPE 4.** Appliquez ensuite RMC Hybrid Wood Protector dans la même couleur que RMC Sunprimer HWP, en une seule couche. Pour une application correcte, consultez les instructions d'application de l'huile !

› Conseils

- Nettoyez le bois toujours avec RMC Exterior Wood Cleaner avant d'appliquer RMC Sunprimer HWP. Cela permettra d'accroître de manière significative la durée de vie de la finition.
- Utilisez toujours la même couleur pour RMC Sunprimer HWP et RMC Hybrid Wood Protector.

APPLICATION INDUSTRIELLE

Si vous souhaitez appliquer ce produit de façon industrielle, nous vous conseillons de contacter notre équipe technique. La fiche technique pour l'usage industriel est disponible à la demande.

Pour toute application industrielle, il est obligatoire d'ajouter 10% de RMC Accelerator au RMC Hybrid Wood Protector.

› Consommation

La consommation du RMC Sunprimer HWP peut varier selon les paramètres suivants:

1. La densité du bois: plus le bois est dense, plus la consommation est élevée.
2. Taux d'humidité: le bois doit être sec. Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%.
3. Température ambiante comprise entre 15 °C et 27 °C, humidité relative inférieure à 80%.
Ne pas appliquer en plein soleil, ni sous de très forte température.
4. La préparation du bois: la qualité du ponçage, brossage ou rabotage pourra faire varier la consommation.

Indication de couverture: de 10 à 35 m²/L

Pour une protection optimale, le bois doit être saturé avec RMC Sunprimer HWP. Attention: si le bois n'absorbe plus le produit plus, vous devez retirer l'excédent. RMC Sunprimer HWP ne doit pas être appliqué de manière filmogène! La couverture ne peut pas augmenter en cas de rénovation.

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

› Outils



*Les outils utilisés peuvent être nettoyés avec RMC Cleaner.

› Produits apparentés



RMC Exterior
Wood Cleaner



RMC Hybrid Wood
Protector

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubimonocoat.com

VOTRE DISTRIBUTEUR:

RESPONSABILITÉ: il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BVBA ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 08/06/2017. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com