

accoya 

COLOR

Ruw gezaagd Sorteringsspecificaties

Sortering en definities voor Accoya® Color NL Versie 1

SORTERING


Accoya Color

Ruw gezaagd

De sortering wordt beoordeeld in 3 zones.

Achterzijde

Accoya Color planken worden beoordeeld op één zichtzijde. De achterzijde van de ruwe Accoya Color planken kunnen minder goed gekleurde gedeeltes tonen.



Voorbeeld laag ruwe planken beoordeelde zijde



Voorbeeld laag achterzijde van de planken.







SORTERING

Accoya Regels voor kleursortering

Accoya Color ruw gezaagd - deze planken worden geschaafd, meestal aan de spinhoutzijde om de kleurkwaliteit te controleren. Dit wordt gedefinieerd als de bovenzijde. Deze sorteringsregels zijn van toepassing op de geleverde planken evenals op de zichtbare defecten in de geleverde vorm. De sorteringsregels zijn niet van toepassing op planken die door de fabrikant verder zijn bewerkt of die een andere bewerking hebben ondergaan.

Accoya Tabel met kleursortering

	Beoordeling betere zijde	Betere zijde	Achterzijde		
Kleurdefecten	Aan het eind van de plank	Maximale totale lengte van de vlek is 600 mm	Onbeperkt		
	In het middendeel van de plank	Tot 3 vlekken toegestaan	Onbeperkt		
	Langs de rand van de plank	Maximale breedte van 25 mm	Onbeperkt		
	Tussen de planken onderling	Variabele grijstinten toegestaan	Onbeperkt		
	Totale oppervlakte	Geen kleuropname op maximaal 15% van het oppervlak. Bruine vlekken (zullen er vanzelf uitgaan)	Onbeperkt		
Defecten aan het hout	Tot 3 van de volgende gebreken of gelijkwaardig	Knoest (pitkwast)	Met een diameter van 12 mm of minder	Onbeperkt	
		Harszak of ingegroeide bast	8 mm breed, 50 mm lang of gelijkwaardig	Onbeperkt	
		Harsstrepen	max. 3 stuks 8 mm breed 100 mm lang of gelijkwaardig, bijv. 6 st. 8 mm breed 50 mm lang	Onbeperkt	
	Defecten aan het hout	Oppervlaktescheuren	Drie tot 1,6 mm breed, 250 mm lang of gelijkwaardig	Onbeperkt	
		Scheuren en eindscheuren	Korte scheur, lengte max. tot breedte van plank en niet langer dan 200 mm	n.v.t	
		Wan	Niet toegestaan	Onbeperkt	
		Gebogen	toelaatbaar maximum		
			2,40 m	30 mm	
			3,60 m	65 mm	
			4,20 m	90 mm	
		Krom	toelaatbaar maximum		
			2,40 m	5 mm	
			3,60 m	10 mm	
4,20 m	15 mm				
Toelaatbare scheluw per 100 mm plankbreedte	toelaatbaar per plankdikte				
		25 mm		32 mm	
	2,40 m	10 mm		10 mm	
	3,60 m	20 mm		20 mm	
Hol	breedte	toegestaan			
	125 mm	2 mm			
	150 mm	2 mm			
Maattoleranties	In dikte - 0,5 mm, in breedte - 1 mm				

Een afwijking van maximaal 5% van de planken wordt aanvaardbaar geacht.

accoya 

COLOR



www.accoya.com

Bewaar deze specificatiehandleiding voor sortering voor toekomstig gebruik.

Bezoek accoya.com voor de meest recente vereisten.



© Accsys Technologies is de handelsnaam van Titan Wood Limited, 2022. Accoya® en het Trimarque-apparaat zijn geregistreerde handelsmerken van Titan Wood Limited, een volledige dochteronderneming van Accsys Technologies PLC, en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming.

Accoya® Color dient altijd geïnstalleerd en gebruikt te worden in overeenstemming met de schriftelijke instructies en richtlijnen van Accsys Technologies en/of zijn agenten (op verzoek verkrijgbaar). Accsys Technologies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig defect, schade of verlies dat kan ontstaan wanneer dergelijke schriftelijke instructies en richtlijnen niet worden opgevolgd.

De informatie in dit document is niet onafhankelijk geverifieerd en er wordt geen garantie (uitdrukkelijk of impliciet) of verklaring gegeven met betrekking tot deze informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid ervan voor enig doel. Accsys Technologies en aan zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers of adviseurs wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, voor zover wettelijk toegestaan, voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die hieruit voortvloeit.